

Aimpoint Comp C3 2 MOA

Comp C3 2 MOA

Kaliber: Optik - Zielfernrohre

Zustand: neu

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

497,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten



Anbieterinformationen

Waffen-König

Hummelstr. 70
90768 Fürth
Bayern

Telefon:

0911 7520145

E-Mail:

waffen-koenig@web.de

Webseite:

www.waffenkoenig.de

Beschreibung:

Sie bieten auf ein fabrikneues....

Aimpoint Comp C3 2 MOA

Das CompC3 von Aimpoint ist das leichteste Visier seiner Klasse und wurde speziell für jene Situationen entwickelt, in denen ein kompaktes Visier von Vorteil ist. Dank der kompakten Größe und des geringen Gewichts eignet sich das CompC3 perfekt für Scout-Rifles, Bögen, Karabiner und Wettkampfpistolen. Es wird einfach mit einem 30mm-Ring (gehört zum Lieferumfang) montiert und ist für jede Weaver-Schiene geeignet. Die bewährte ACET-Technologie ermöglicht wieder eine Betriebsdauer von 50.000 mit nur einer Batterie. Es besitzt eine Punktgröße von 2 MOA und ist, wie jedes Aimpointprodukt vollkommen wasserdicht.

?Ideal für den schnellen, sicheren Schuss auf flüchtiges Wild

?Sie können sich auf Ihr Ziel konzentrieren, weil Ihr Auge den roten Punkt automatisch erfasst

Optische Daten:

Lichtquelle: Augenfreundliche LED (Licht Emitting Diode)

Punktstärke: 2 MOA* (ca. 6cm Zielabdeckung auf 100 Meter)

Parallaxefrei

Unbegrenztes Sehfeld

Linsenbeschichtung: Anti-Reflex und Bandpass-Beschichtung

1-fache Vergrößerung

Elektronische Daten:

Eine 3V Lithium-Batterie, Typ 2L76 oder DL1/3N

Batterielaufzeit bis zu 50.000 Std.(ca. 5 Jahre)

Manueller Drehschalter zur Einstellung der Leuchtstufen (AUS und 9 Helligkeitsstufen)

Mechanische Daten:

Gehäuse aus Aluminium

Eloxierte Oberfläche

Farbe: schwarz matt

Linsenabdeckung aus Kunststoff mit elastischem Gummiband

Klickverstellung: 1 Klick = 16 mm auf 100 Meter

Montage über einen 30 mm Ringe

Umgebungsbedingungen:

Temperaturbereich -30° bis +60°

Vollständig wasserdicht

Keine Verwendung radioaktiver Komponenten

Abmessungen:

Länge: 120 mm

Objektivdurchmesser: 38 mm

Mittelrohrdurchmesser: 30 mm

Gewicht: 200 g

Die Versandkosten beziehen sich ausschließlich auf den Versand innerhalb Deutschlands, bei EU- oder sonstigem Ausland fordern Sie bitte vorher die Versandkosten an.

NEUWARE