Leica
Calonox 2 View LRF Wärmebildgerät

Artikelnr.: 213709

Ab-Preis; Varianten siehe Beschreibung

4.230,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten



Hersteller: Leica

Zustand: neu

Beschreibung:

Wichtiger Hinweis für unsere Kunden
✔ Dieser Artikel ist direkt im offiziellen Euroshot-Onlineshop erhältlich.
✔ Zusätzlich finden Sie dort weitere Produktbilder, technische Details und passendes Zubehör.
✔ Je nach Warenkorb stehen unter anderem easyCredit-Ratenkauf, PayPal und weitere Zahlungsarten zur Verfügung.
Zum Produkt im Euroshot-Onlineshop:
Hier gelangen Sie direkt zu Leica Calonox 2 View LRF Wärmebildgerät
Verfügbare Varianten- Ausführung: mit LRF
Preis: 5.130,00 € (UVP 5.700,00 €)- Ausführung: ohne LRF
Preis: 4.230,00 € (UVP 4.700,00 €)Alles Wichtige auf einen Blick: Wärmebildkamera mit fest integriertem Laserentfernungsmesser Kompakte, ergonomische Form für komfortable Handhabung Intuitive Position der Bedienelemente Kontrast- und detailreiche Wärmebilddarstellung durch Leica Bildbearbeitungssoftware LIO™ Großes Sehfeld für bessere Orientierung im Gelände Shutterless Betrieb für durchgängige Beobachtung Videoaufzeichnung sowie USB-C, WiFi und Bluetooth® vorhanden Robustes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff Sofort lieferbar laut Angabe Technische Daten: - Modell: Calonox 2 View LRF- Sensortyp: VOx-Sensorgröße: 640 x 480 Pixel- Pixelgröße: 12 µm- Bildschirmtyp: OLED-Bildschirmauflösung: 1280 x 960 Pixel- Bildwiederholfrequenz: 60 Hz-Objektivbrennweite: 42 mm / 1.1- Thermische Empfindlichkeit NETD: < 40 mK-Optische Basisvergrößerung: 2,5 x- Digitaler Zoomfaktor: 1 x / 2 x / 3 x / 4 x-Sehfeld bei 1 x Digitalzoom: 10.3° x 7.7° / 100 Meter- Dioptrienausgleich: +/- 4 dpt-Erfassungs-Reichweite: 2.210 Meter- Erkennungs-Reichweite: 770 Meter-Identifizierungs-Reichweite: 390 Meter- Reichweite Entfernungsmesser: bis zu 1.200 Meter- Verstellung Absehenkorrektur: Nicht notwendig- Videoausgang: h.264 via USB-C- Videoaufzeichnung: ja- Kabelanschluss: USB-C- Drahtlosverbindung: WiFi + Bluetooth®- Interner Speicher: 32 GB- Schutzart: IP 67, stickstoffgefüllt-Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C- Betriebstemperatur Akku laden: +10 °C bis 30 °C- Akkulaufzeit: 5-6 Stunden- Batterie: 3500 mA/h fest eingebaut-Lademöglichkeiten: USB-C, Stromnetz, Powerbank, Auto- Aufsatzgewinde: –- Stativgewinde: A ¼ DIN 4503 (¼”), M5-Standardgewinde- Gehäusematerial: glasfaserverstärkter Kunststoff- Abmessungen: 139 x 110 x 61 cm- Gewicht mit Akku: ca. 650 g- Verschluss: shutterless- Zusatzmontage: –- Schussfestigkeit: –Lieferumfang: Cordura Tragetasche, Ladekabel, Tenebraex Flip Cap, Trageriemen, Reinigungstuch, Kurzanleitung

Produktsicherheitsinformationen:

Verantwortlicher Wirtschaftsakteur gemäß EU-Verordnung:
Hersteller
Leica Camera AG
Am Leitz Park 5
35578 Wetzlar
Deutschland
Email: info@leica-camera.com

Anbieterinformationen

Euroshot GmbH

Jagd- und Schießsportzentrum

Gewerbestraße 10
71144 Steinenbronn
Baden-Württemberg

Telefon:
07157 - 988 4000
Fax:
0711 - 75857016
E-Mail:
patrick.bek@euroshot.de
Webseite:
www.euroshot.de