Kite
Kite Zielfernrohr KSPHD-HD2 2-12x50i

Artikelnr.: 233844

1.329,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten



Hersteller: Kite

Zustand: neu

Beschreibung:

- Mit Argon gefüllt für Einsatz bei Extremtemperaturen.

- 11 Beleuchtungspositionen mit Standby-Zwischenpositionen für schnelle Aktion.
- Bedienerfreundlich, auch mit Handschuhen.
WENN ES DARAUF ANKOMMT
Die Reihe KSP HD von KITE, Spektiv und Zielfernrohr, ist berühmt für ihre optischen Höchstleistungen und ihre äußerst präzise Mechanik. Das KSP-HD-Zielfernrohr ist ein zuverlässiger Partner. Gehäuse und Bedienelemente diese Zielfernrohrs sind aus robustem Aluminium gefertigt. Die neuesten KITE-Beschichtungstechniken ermöglichen einen ausgezeichneten Lichtdurchlass, weshalb die Version KSP HD aus jeder Situation das Beste machen und ein scharfes, kontrastreiches Bild erzeugen kann, auch bei sehr mäßigen Lichtbedingungen. Das in der zweiten Fokalebene platzierte, äußerst beliebte 4i-Absehen deckt Ihr Ziel minimal ab und kann mit oder ohne Leuchtpunkt verwendet werden. Der sehr fein beleuchtete Punkt ist gut sichtbar, auch bei Tag. Eine zwischen zwei Beleuchtungsstufen vorhandene Warteposition ermöglicht schnelles Handeln und somit Schonung der Batterie.
Die Version KSP HD2 1-6x24 bietet bei ihrer tatsächlichen Vergrößerung von 1x ein sehr weites Sehfeld von 38 m/100 m. Dieses kompakte Zielfernrohr gewährt Ihnen perfekten Überblick über das Terrain, was für die Drückjagd ideal ist. Das KSP HD2 2.5-10x50 ist für Pirsch und/oder Ansitz besonders geeignet. Sein 50-mm-Objektiv bietet große Helligkeit und ermöglicht das Jagen bei Dämmerungsbedingungen. Sein Vergrößerungsbereich und sein in der zweiten Fokalebene platziertes Leuchtabsehen erlauben Präzisionsschüsse. Diese beiden Zielfernrohr bieten Ihnen schnelle und äußerst präzise Zielerfassung. Sie sind für Haltbarkeit gebaut und lassen Sie von der 30-Jahre-Garantie von KITE OPTICS und dessen ausgezeichnetem Kundendienst profitieren.

Vergrößerung 2x-12x
Objektiv-Durchmesser (mm) 50
Austrittspupille (mm) 11.6 - 4.1
Sehfeld (m) 18.7 - 3.2
Augenabstand (mm) 99
Länge (mm) 340
Ø (mm) 30
Dioptrienausgleich +/- 3
Gewicht (g) 619
Dämmerungszahl 6.8 - 24.5
1 Klick (Winkelminuten) 1/4
1 Klick (mm) 7
Max. Verstellbereich (Winkelminuten) 55
Max. Verstellbereich (m/100m) 1.55
Absehen 4i
Verwendungstemperatur -20C° ? +71C°
Beleuchtet Ja
Wasserdicht Ja

Sonstiges:

Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.

Anbieterinformationen

W & O Dittmann GmbH & Co.KG

Zur Osterheide 8
21376 Garlstorf am Walde
Niedersachsen

Telefon:
04172 7946
Fax:
04172 6260
E-Mail:
info@wodittmann.de
Webseite:
www.wodittmann.de