DDoptics
V10 1,5-15x40 NXT MRAD A4D i-Fiber

Versandkostenfrei!

949,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Hersteller: DDoptics

Modell: V10 1,5-15x40 NXT MRAD A4D i-Fiber

Kaliber: Sonstige

Zustand: neu

Frei erhältliche Waffe



Anbieterinformationen

Josef Kolb - Waffen - Nachtsichttechnik - Jagdzubehör

Limesstraße 17
93342 Saal a.d.Donau
Bayern

Telefon:
09441 296 435

E-Mail:
info@aufgehtsfreun.de

Webseite:
www.aufgehtsfreunde.shop

Beschreibung:

DDoptics V10 1,5-15×40 NXT MRAD A4D
Das DDoptics V10 1,5-15×40 NXT MRAD A4D ist ein besonders kompaktes Universalzielfernrohr mit zehnfachem Zoombereich. Es verbindet eine niedrige 1,5-fache Anfangsvergrößerung mit einer hohen 15-fachen Maximalvergrößerung und eignet sich dadurch für zahlreiche jagdliche Einsatzbereiche – von der Bewegungsjagd und Pirsch bis zum Ansitz und zum präzisen Schuss auf größere Entfernungen.
Dieses variable Produkt ist wahlweise mit einem manuellen Glasfaser-Leuchtpunkt oder mit der automatischen DDoptics IFiber-Steuerung erhältlich.Kompakte Short-Bauweise für VorsatzgeräteMit einer Gesamtlänge von nur etwa 285 mm gehört das NXT V10 zu den besonders kompakten Short-Zielfernrohren. Die kurze Bauweise reduziert die Gesamtlänge der Kombination aus Zielfernrohr und Vorsatzgerät und unterstützt eine ausgewogene Handhabung der Waffe.
Das optische System wurde insbesondere für die Zusammenarbeit mit geeigneten Wärmebild- und Nachtsichtvorsatzgeräten entwickelt. Der Parallaxenausgleich ab etwa 15 m ermöglicht eine präzise Schärfeeinstellung des Zielbildes beziehungsweise des Displays eines Vorsatzgerätes.Zehnfacher Zoom und großes SehfeldDas NXT V10 deckt einen außergewöhnlich großen Vergrößerungsbereich von 1,5- bis 15-fach ab. Bei kleinster Vergrößerung beträgt das Sehfeld bis zu 24 m auf 100 m. Das erleichtert die schnelle Zielaufnahme und bietet einen guten Überblick über das Umfeld.
Die 15-fache Maximalvergrößerung unterstützt das genaue Ansprechen und präzise Schießen auf mittlere und größere jagdliche Entfernungen. Ein ergonomischer Schnellverstellhebel am Vergrößerungsring ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen den Vergrößerungsstufen.CT-Glas und reflexarme MehrschichtvergütungDas niedrig dispergierende CT-Glas – Clear Transmission – sorgt zusammen mit der vollständigen Mehrschichtvergütung für eine klare, farbtreue und kontrastreiche Bildwiedergabe. Niedrige Streulichtwerte reduzieren störende Reflexionen und Gegenlichtprobleme.Feines A4D-Absehen in der zweiten BildebeneDas moderne A4D-Absehen befindet sich in der zweiten Bildebene und behält deshalb beim Wechsel der Vergrößerung seine sichtbare Größe. Gegenüber einem klassischen Absehen 4 sind die Balken deutlich feiner ausgeführt. Dadurch bleibt der zentrale Zielbereich übersichtlich und wird nur gering verdeckt.
Der zentrale Glasfaser-Leuchtpunkt lässt sich fein an unterschiedliche Lichtverhältnisse anpassen. Das Zielfernrohr ist in zwei Ausführungen erhältlich:□- Manueller Leuchtpunkt: Die Helligkeit wird vom Anwender stufenlos eingestellt und der Leuchtpunkt manuell ein- beziehungsweise ausgeschaltet.□- Automatischer Leuchtpunkt IFiber: Die eingestellte Helligkeit bleibt gespeichert. Lage- und Bewegungssensoren steuern die Aktivierung des Leuchtpunktes abhängig von Bewegung und Position des Zielfernrohres.IFiber mit Lage- und BewegungserkennungBei der IFiber-Ausführung erkennt die integrierte Elektronik die Lage und Bewegung des Zielfernrohres. Befindet sich die Waffe beispielsweise in seitlicher Lage oder wird sie über der Schulter getragen, wird der Leuchtpunkt automatisch deaktiviert. Sobald das Zielfernrohr wieder in eine normale Anschlagposition gebracht und bewegt wird, aktiviert sich der Leuchtpunkt erneut mit der zuvor eingestellten Helligkeit.Großer MRAD-Verstellbereich mit ZerostopDie Absehenverstellung arbeitet mit einer präzisen 0,1-MRAD-Klickrastung. Ein Klick entspricht einer Treffpunktverlagerung von 1 cm auf 100 m. Der maximale Verstellbereich beträgt 50 MRAD beziehungsweise 500 Klicks.
Die groß ausgeführten Metalltürme verfügen über eine doppelte Skalierung. Der integrierte Zerostop ermöglicht nach dem Einschießen die Einrichtung einer festen Nullstellung. Nach zwischenzeitlichen Höhenkorrekturen kann der Turm zuverlässig bis zur ursprünglichen Nullposition zurückgedreht werden.Wichtiger MontagehinweisAufgrund der besonders kompakten Konstruktion muss die Montage mit entsprechender Sorgfalt erfolgen. Der vordere Montagering sollte nach Möglichkeit möglichst weit vorne am dafür geeigneten Bereich des Mittelrohres positioniert werden. DDoptics empfiehlt ein Anzugsdrehmoment von maximal etwa 2,0 Nm.
Zum Lieferumfang gehören Flipcaps, Reinigungstuch, DDoptics-Chip, Zielscheiben, Zieloptikanleitung und Ballistikset.Technische Daten□□□□□□Produktdaten□□□□□□□□ Hersteller□□□DDoptics□□□□□□□Produktlinie□□□NXT V10□□□□□□□Modelljahr / Generation□□□2024□□□□□□□Produkttyp□□□Variables Universalzielfernrohr□□□□□□ Bauweise□□□Kompakte Short-Ausführung□□□□□□□Einsatzbereiche□□□Ansitz, Pirsch

Eine Initiative des Verbandes Deutscher Waffensachverständiger und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de

Sonstiges:

Weitere Informationen, technische Daten und Bestellmöglichkeit:
Dieses Produkt direkt im AGF-Shop ansehen

Produktsicherheitsinformationen:

Herstellerinformationen /
Verantwortliche Person in der EUDDoptics Germany Optische Geräte & Feinwerktechnik GmbH
Schönherrstraße 8, Gebäude 10c
09113 Chemnitz
Deutschland

Telefon: +49 371 57383010
E-Mail: produktsicherheit@ddoptics.de
Website: https://www.ddoptics.de
Sicherheitshinweise
Sicherheits- und Gebrauchshinweise- Vor Montage-, Einstell-, Reinigungs- oder Wartungsarbeiten stets sicherstellen, dass die verwendete Waffe vollständig entladen ist.- Die Montage und das Einschießen des Zielfernrohrs sollten durch einen qualifizierten Büchsenmacher oder eine geeignete Fachwerkstatt erfolgen.- Das Zielfernrohr ausschließlich mit einer geeigneten 30-mm-Ringmontage fachgerecht befestigen.- Bei der Montage auf einen fluchtenden, spannungsfreien und dauerhaft festen Sitz achten. - Montageschrauben nur mit dem für die jeweilige Montage vorgeschriebenen Drehmoment anziehen.- Vor der jagdlichen Verwendung die korrekte Befestigung, Funktion und Treffpunktlage durch Kontrollschüsse überprüfen.- Nach Veränderungen an Montage, Absehenverstellung oder Zerostop sowie nach starken Stößen die Treffpunktlage erneut kontrollieren.- Auf den vorgesehenen Augenabstand von etwa 99 bis 100 mm achten, um Verletzungen durch das zurücklaufende Okular zu vermeiden.- Niemals durch das Zielfernrohr direkt in die Sonne oder in andere intensive Lichtquellen blicken. Es besteht die Gefahr schwerer Augenverletzungen.- Objektiv und Okular nicht über längere Zeit ungeschützt direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Die Linsen können Licht bündeln und einen Brand verursachen.- Nicht während des Gehens durch das Zielfernrohr blicken. Es besteht Stolper- und Sturzgefahr.- Das Zielfernrohr nicht öffnen, zerlegen oder eigenmächtig verändern.- Das Gerät vor starken Schlägen, Stürzen, hohen Temperaturen und unsachgemäßer mechanischer Belastung schützen.- Beim Einstellen der Verstelltürme und des Zerostops keine übermäßige Kraft anwenden. Zu fest angezogene Schrauben können Beschädigungen verursachen.- Die Höhen-, Seiten- und Okularverstellung nicht ölen oder nachschmieren. Diese Bauteile sind dauerhaft geschmiert.- Nur eine Lithium-Knopfzelle des vorgesehenen Typs CR2032 mit 3 V verwenden.- Beim Einsetzen der Batterie auf die richtige Polarität achten. Der Pluspol muss nach oben zeigen.- Das Batteriefach nach dem Batteriewechsel vollständig sowie luft- und wasserdicht verschließen.- Batterien nicht aufladen, kurzschließen, öffnen, zerlegen, erhitzen oder ins Feuer werfen.- Knopfzellen außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Bei Verschlucken unverzüglich medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.- Das Zielfernrohr nach Nässe reinigen, vollständig trocknen und an einem trockenen, gut belüfteten Ort lagern.- Optische Flächen mit einem weichen Mikrofasertuch oder geeignetem Optikreinigungspapier reinigen. Keine rauen Tücher oder Lederlappen verwenden.- Batterien und Altgeräte nicht über den Hausmüll entsorgen, sondern den vorgesehenen Sammelstellen zuführen.- Die Bedienungsanleitung und sämtliche Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung vollständig lesen und beachten.

Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de