

# Eratac SOB 2S - Der Belastbare

Artikelnr.: 289439\_22310

649,00 EUR\*

\* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

**Hersteller:** RECKNAGEL GmbH & Co. KG

**Zustand:** neu

**Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.**

## Beschreibung:


Zustandsbeschreibung: Kal. .30Der ERA® SILENCER wurde mit dem Ziel entwickelt bei kompakter Bauweise und möglichst geringem Gewicht eine bestmögliche Dämpfung zu erzielen – und dies bei voller Magnum-Tauglichkeit und langer Lebensdauer. Die wichtigste Anforderung an einen Schalldämpfer im jagdlichen Einsatz ist eine möglichst effektive Dämpfung des Mündungsknalls zum Schutz des Gehörs von Mensch und Hund. Die Dämpfer der SOB-Baureihe sind als Teleskop Schalldämpfer (Over-Barrel) ausgeführt. Dabei ragt ein Teil des Dämpfers nach hinten über den Lauf und es lassen sich bei geringer Netto-Baulänge sehr gute Dämpfungswerte realisieren. Zudem wird der bei anderen Schalldämpfern übliche Erstschussknall auf ein absolutes Minimum reduziert. Auch Rückstoß und Mündungsfeuer sind deutlich gemindert. Der ERA® SILENCER lässt sich einfach zerlegen: Die Gewindebuchsen sind wechselbar. Durch den Austausch der Gewindebuchse kann der ERA® SILENCER auch auf anderen Waffen gleichen Kalibers, aber mit unterschiedlichen Laufgewinden, verwendet werden. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist eine Schutzblende, die am hinteren Ende des Over-Barrel-Dämpfers montiert wird. Sie schützt bei seitlich einwirkenden Kräften das Laufgewinde und den Dämpfer vor Beschädigungen und verhindert das Eindringen von Schmutz und Schnee. Die Oberflächenstruktur sorgt für deutlich weniger Anhaftungen von Pulverrückständen im Dämpferinneren. Außen eingefräste Längsrillen bieten den nötigen Grip bei der Montage und sorgen für ein schnelleres Abkühlen. Die stufenförmige Bauweise schützt die Dichtringe, da beim Zerlegen kein Kontakt mit den Pulverrückständen im Außenrohr entsteht. Eine Beschichtung nach MIL-SPEC MIL-A-8625F Typ III erfüllt höchste Anforderungen an Härte und Korrosionsbeständigkeit. So bietet der ERA® SILENCER zahlreiche Vorteile und ist hervorragend gerüstet, um im alltäglichen Einsatz bei der Jagd dauerhaft bestehen zu können. Merkmale für ERA® SILENCER - hohe Dämpfungsleistung - SOB 2S bis zu 31 dB- Kein "First-round-pop" - den „Erstschussknall“ oder „first-round-pop“ genannten Effekt neutralisiert der ERA® SILENCER durch sein speziell konstruiertes Blendenteil- geringe Nettolänge durch Teleskopbauweise - SOB 3D Nettolänge 105 mm- austauschbare Gewindebuchse- niedriges Gewicht - SOB 3D 326 g inkl. ERA®LOC Gewindebuchse- verringerter Rückstoß - durch die besonders große Anzahl von Blenden (baffles) wird der Rückstoß wesentlich reduziert- geringes Mündungsfeuer - das Mündungsfeuer wird nahezu komplett in das Dämpferinnere umgelenkt und somit die Blendwirkung auf den Schützen wesentlich reduziert- austauschbare Gewindebuchse - durch die austauschbare Gewindebuchse kann der ERA® SILENCER leicht auf anderen Waffen gleichen Kalibers mit unterschiedlichen Laufgewinden verwendet werden- Step-Geometrie: Geringer Verschleiß der Dichtringe - durch die stufenförmige Bauweise wird eine Beschädigung der Dichtringe ausgeschlossen, da beim Zerlegen jeglicher Kontakt mit den Pulverrückständen im Außenrohr vermieden wird- Oberflächenbeschichtung nach MIL-SPEC - erfüllt höchste Anforderungen an Härte und Korrosionsbeständigkeit- Magnum-tauglich - hochfeste Aluminium-Legierungen und massiv ausgeführte Wandstärken erlauben den Einsatz selbst bei Magnum-Kalibern Merkmale ERA® SILENCER SOB 2S- „Hybrid“-Schalldämpfer mit Kern und Blendenteil aus hochvergütetem Edelstahl- Außenrohr aus hochfestem Aluminium mit verstärkter Wandung- Äußerst robust und langlebig- Für Schießkino geeignet - Nur in den Kalibergruppen .30/7,62, .323/8mm und .375/9,5mm erhältlich- Dämpfungsverlust bei Verwendung kleinerer Kaliber >als 5%Technische Daten SOB 2S- Gesamtlänge: 235mm- Laufüberstand: 130mm- Nettolänge: 105 mm- Ø 51mm- max. Laufdurchmesser: 22,5 mm- Dämpfungswert: 31 dB- Gewicht: 520g g incl. ERA®LOC Gewindebuchse Bei Bestellung bitte Kaliber und Laufgewinde angeben

## Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller: Recknagel GmbH & Co. KG, Landwehr 4, 97493 Bergrheinfeld, GERMANY, Web: <https://www.umarex.de/kontakt.html>

SOB 2S – Der Belastbare

NEU!



- „Hybrid“-Schalldämpfer mit Kern und Blendenteil aus hochvergütetem Edelstahl
- Außenrohr aus hochfestem Aluminium mit verstärkter Wandung
- Äußerst robust und langlebig
- Für Schießkino geeignet

## Anbieterinformationen

**TRIEBEL Jagd- und Sportwaffen GmbH**

Schönwalder Straße 12  
13585 Berlin  
Berlin

### Telefon:

030 3355001

### Fax:

0303366231

### E-Mail:

[info@triebel.de](mailto:info@triebel.de)

### Webseite:

[www.triebel.de](http://www.triebel.de)