Svemko
Short Titan - .30

630,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten



Hersteller: SVEMKO

Modell: Short Titan

Kaliber: Sonstige

Zustand: neu

Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Anbieterinformationen

Fa. Steffen Bramm Waffenhandel

Kuckucksweg 1
65779 Kelkheim
Hessen

Telefon:
06195 - 977 1772
E-Mail:
steffen@bramm.de

Beschreibung:

Kompakter Schalldämpfer bis zum Kaliber .30-06, 8x57IS, 9,3x62
Alle innenliegenden Elemente sind aus Titan 5 gefertigt.
Effektive Verlängerung: 103 mm
Gesamtlänge: 183 mm
Durchmesser: 46,5 mm
max. Laufdurchmesser: 22 mm
Gewicht: 245 g
Dämpfung: (308W) 26 - 29dBC

Sonstiges:

Die Schalldämpfer der Fa. Svemko Norwegen, bestechen durch sehr hohe Dämpfungswerte und extreme Robustheit. Die sehr kompakte Bauweise und das sehr niedrige Gewicht (dadurch wird die Balance und der Schwung der Waffe kaum beeinflusst) und die Option des Kaliberwechsel sind weitere herausragende Features. Die Schalldämpfer verursachen nicht den sogenannten “FRP first round pop“, das Geräusch, das im Schalldämpfer nur beim ersten Schuss einer Serie entsteht.

Der Aufbau des Schalldämpfers ist modular, bestehend aus einer Außeneinheit und einem Titan Innenmodul. Das Innenmodul, welches für den eigentlichen Dämpfungsprozess verantwortlich ist, wird komplett aus Titan 5 (Ti6Al4V) gefertigt. Durch das verwendete Titan 5 resultiert das geringe Gewicht und die extreme Robustheit, da der heiße Gasstrom ausschließlich in diesem Bereich geleitet wird. Zum Reinigen läßt sich das Innenmodul durch Herausschrauben einfach entnehmen. Sollten Sie bereits im Besitz eines Svemko Schalldämpfer sein und möchten ein anderes Kaliber, so besteht die Möglichkeit des einfachen Tausch des Innenmoduls, wobei die Außeneinheit unter Verwendung bleibt.

Svemko bietet alle gängigen Gewindegrößen an, so dass eine einfache Montage auf ihrer Waffe möglich ist, optional ist ein Adapter System erhältlich, das ein schnelles Auf- oder Abnehmen des Schalldämpfer ermöglicht.

Das Kaliberangebot reicht von .22, 6,5mm (6 und 6.5), 7mm, .30, 8mm, .338 bis zu .375.
Folgende Gewinde sind auf allen Modellen, auch in Ausführung Quick Mount verfügbar: ½ - 20UNF, ½ - 28UNEF, 5/8 – 24UNEF, M13x1, M14x1, M14x1,5, M15x1, M16x1, M17x1, M18x1

Produktsicherheitsinformationen:

Svemko AS
Industrivegen 53
NO-4344 Bryne
Norwegen
post@svemko.no
https://www.svemko.no