Schmidt & Bender
Zenith 3-12x50 LM FD7

Hersteller: Schmidt & Bender

Modell: Zenith 3-12x50 LM FD7

Kaliber: Sonstige

Zustand: neu

Frei erhältliche Waffe

1.899,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten



Anbieterinformationen

Natur & Passion - Peter Stuckmann
Ihr Jagdausstatter in MV

Kaschower Damm 29
18507 Grimmen
Mecklenburg-Vorpommern

Telefon:
038326-457005
Mobil:
0173-3767325
E-Mail:
info@natur-passion.de
Webseite:
www.natur-passion.de

Beschreibung:

Schmidt & Bender Zenith 3-12x50 LM FD7 Zielfernrohr

Das 3-12x50 Zenith ist das ideale Zielfernrohr für den Ansitz und für das Schießen auf mittlere Distanzen. Es ist optional mit dem patentierten FlashDot F7 Absehen (FD 7) in der ersten Bildebene erhältlich und ist perfekt für den ambitionierten und modernen Jäger. Darüber hinaus hat es sich in der Praxis auch mit objektiv- oder okularmontierten Nachtsicht- und Wärmebildvorsatzgeräten bestens bewährt.

Zielfernrohr ist absolut neu und original verpackt. Gerne können Sie das Glas auch in unserem Fachgeschäft in Augenschein nehmen. Sie haben noch weitere Fragen? Kontaktieren Sie uns einfach via Telefon oder EMail.
Ihr Team von Natur & Passion - Peter Stuckmann

Sonstiges:

Technische Daten- Vergrößerung: 3-12- Objektiv Durchmesser (mm): 50- Farbe: Schwarz- Absehen: FD7- Bildebene: 1- Throw Lever kompatibel: Nein- Gewinde Okular: /- Gewinde Objektiv: M54x0.75- Mittelrohrdurchmesser (mm): 30- Montagesystem: Ringmontage- Beleuchtung: 11 Stufen- Parallaxenausgleich (m): 100 fix- Austrittspupillendurchmesser bei kleiner Vergrößerung (mm): 14,1- Austrittspupillendurchmesser bei großer Vergrößerung (mm): 4,2- Dämmerungszahl bei kleiner Vergrößerung: 12,2- Dämmerungszahl bei großer Vergrößerung: 24,5- Sehfeld (m/100m) bei kleiner Vergrößerung: 11,9- Sehfeld (m/100m) bei großer Vergrößerung: 3,1- Sehfeld (°) bei kleiner Vergrößerung: 6,8- Sehfeld (°) bei großer Vergrößerung: 1,8- Batteriebezeichnung: CR2032- Verstellung Höhe: Posicon CT- Verstellung Seite: Posicon CT- Verstellwert (Klick): 1 cm/100 m- Verstellweg (Höhe): 130 cm/100 m- Verstellweg (Seite): ±65 cm/100 m- Interne Höhenverstellung: 130 cm/100 m- Interne Seitenverstellung: 130 cm/100 m- Drehrichtung: cw- Länge (mm): 342- Gewicht (g): 700- Augenabstand (mm): 90- Lichttransmission (%): 90- Dioptrienverstellung: -3 bis +2- Wasserdicht (m): 3- Funktionstemperatur: -25 bis +61°C- Lagertemperatur: -55 bis +71°C

Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.