Liemke
KEILER-25 LRF

Artikelnr.: 398398_2611A-JE0015

2.298,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten



Hersteller: Liemke

Zustand: neu

Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Anbieterinformationen

Waffen-Beer OHG

Fürstenstraße 6
87439 Kempten
Bayern

Telefon:
+49 831 52274-0

Fax:
+49 831 52274-30

E-Mail:
info@waffen-beer.de

Webseite:
https://www.waffen-beer.de

Beschreibung:

Highlights auf einen BlickLiemke KEILER-25 LRF Wärmebildkamera als Neuware 384 × 288 Pixel VOx-Detektor mit 12 µm Pixel Pitch und NETD < 35 mK 25-mm-Objektiv mit manueller Fokussierung und 18 m Sehfeldbreite auf 100 m Detektionsreichweite bis 1.250 m Integrierter Laserentfernungsmesser bis 600 m mit einer Genauigkeit von ± 1 m LCOS-Display mit 1.280 × 960 Pixeln 16 GB interner Speicher sowie Wi-Fi-Funktion für Bildübertragung und Livestream Kompaktes Gehäuse mit 320 g Gewicht und Schutzklasse IP66 Die Liemke KEILER-25 LRF ist eine kompakte, handgeführte Wärmebildkamera mit integriertem Laserentfernungsmesser. Sie kombiniert einen 384 × 288 Pixel auflösenden VOx-Detektor mit 12 µm Pixel Pitch, ein manuell fokussierbares 25-mm-Objektiv und ein LCOS-Display mit 1.280 × 960 Pixeln.Das Sehfeld beträgt 10,5 × 7,9° beziehungsweise 18 m auf 100 m. Als maximale Detektionsreichweite werden 1.250 m angegeben. Ergänzend zur Wärmebilddarstellung ermöglicht der integrierte Laserentfernungsmesser Distanzmessungen bis 600 m und verbindet damit Wärmebildbeobachtung und Entfernungsmessung in einem Gerät.Wärmebildsensor und 25-mm-OptikDer VOx-Detektor arbeitet mit einer Auflösung von 384 × 288 Pixeln, einem Pixel Pitch von 12 µm und einer angegebenen Temperaturempfindlichkeit von < 35 mK. Die Bildfrequenz beträgt 50 Hz.Das 25-mm-Objektiv lässt sich manuell fokussieren. Mit einer Sehfeldbreite von 18 m auf 100 m bildet die KEILER-25 LRF einen entsprechend großen Geländeausschnitt ab. Für die Darstellung stehen verschiedene Farbmodi zur Verfügung. Zusätzlich lässt sich das Wärmebild digital von 1- bis 4-fach vergrößern; auch eine Picture-in-Picture-Funktion ist vorhanden.Integrierte EntfernungsmessungDer Laserentfernungsmesser ist direkt in das Gerät integriert und für Messungen bis zu einer Entfernung von 600 m ausgelegt. Die angegebene Messgenauigkeit beträgt ± 1 m. Dadurch kann die Entfernung eines erfassten Objekts direkt mit der Wärmebildkamera bestimmt werden, ohne dafür ein separates Entfernungsmessgerät verwenden zu müssen.Zusätzlich verfügt das Gerät über einen Kompass und einen Neigungsmesser.Hochauflösendes Display und automatischer StandbyFür die Bilddarstellung kommt ein LCOS-Display mit 1.280 × 960 Pixeln zum Einsatz. Ein IR-Sensor am Okular erkennt, wenn die Optik vom Gesicht genommen wird, und versetzt das Display anschließend in den Standby-Modus.Dadurch wird die Betriebszeit des internen Akkus unterstützt und gleichzeitig eine unnötige Lichtabstrahlung des Displays vermieden.Foto, Video und Wi-FiDer interne Speicher bietet eine Kapazität von 16 GB. Laut vorliegenden Produktangaben können darauf bis zu 20.000 Bilder oder insgesamt bis zu 24 Stunden Videomaterial gespeichert werden.Über die integrierte Wi-Fi-Funktion lassen sich Bilddaten bis zu einer Entfernung von 20 m per Livestream auf kompatible Android- oder Apple-Endgeräte übertragen.Kompakte Bauform und StromversorgungMit einem Gewicht von 320 g ist die KEILER-25 LRF kompakt ausgeführt. Das Gehäuse besitzt die Schutzklasse IP66 und ist laut vorliegenden Angaben gegen Staub und starken Regen geschützt. Die Bedienung ist auch mit Handschuhen möglich.Die Stromversorgung erfolgt über einen internen Akku mit einer angegebenen Betriebszeit von bis zu 7 Stunden. Zusätzlich kann die Wärmebildkamera über eine externe USB-Stromquelle betrieben und geladen werden.Technische DatenHersteller: Liemke Modell: KEILER-25 LRF Produktart: Wärmebildkamera Artikelzustand: Neuware Detektormaterial: VOx Detektorauflösung: 384 × 288 Pixel Pixel Pitch: 12 µm NETD: < 35 mK Bildfrequenz: 50 Hz Objektiv: 25 mm Fokussierung: manuell Sehfeld: 10,5 × 7,9° Sehfeldbreite auf 100 m: 18 m Detektionsreichweite: 1.250 m Pixel FOV: 0,48 mRad Digitalzoom: 1- bis 4-fach Picture-in-Picture: ja Display: LCOS Displayauflösung: 1.280 × 960 Pixel Laserentfernungsmesser: integriert Reichweite Entfernungsmesser: 600 m Messgenauigkeit Entfernungsmesser: ± 1 m Kalibrierung/Shutter: automatisch/manuell Kompass: ja Neigungsmesser: ja Interner Speicher: 16 GB Bild- und Videospeicherung: intern Wi-Fi: ja Wi-Fi-Livestream: bis 20 m Akku: intern Betriebszeit: bis 7 Stunden Externe Stromversorgung/Laden: über USB möglich Schutzklasse: IP66 Gewicht: 320 g

Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de

Sonstiges:

Highlights auf einen BlickLiemke KEILER-25 LRF Wärmebildkamera als Neuware 384 × 288 Pixel VOx-Detektor mit 12 µm Pixel Pitch und NETD < 35 mK 25-mm-Objektiv mit manueller Fokussierung und 18 m Sehfeldbreite auf 100 m Detektionsreichweite bis 1.250 m Integrierter Laserentfernungsmesser bis 600 m mit einer Genauigkeit von ± 1 m LCOS-Display mit 1.280 × 960 Pixeln 16 GB interner Speicher sowie Wi-Fi-Funktion für Bildübertragung und Livestream Kompaktes Gehäuse mit 320 g Gewicht und Schutzklasse IP66 Die Liemke KEILER-25 LRF ist eine kompakte, handgeführte Wärmebildkamera mit integriertem Laserentfernungsmesser. Sie kombiniert einen 384 × 288 Pixel auflösenden VOx-Detektor mit 12 µm Pixel Pitch, ein manuell fokussierbares 25-mm-Objektiv und ein LCOS-Display mit 1.280 × 960 Pixeln.Das Sehfeld beträgt 10,5 × 7,9° beziehungsweise 18 m auf 100 m. Als maximale Detektionsreichweite werden 1.250 m angegeben. Ergänzend zur Wärmebilddarstellung ermöglicht der integrierte Laserentfernungsmesser Distanzmessungen bis 600 m und verbindet damit Wärmebildbeobachtung und Entfernungsmessung in einem Gerät.Wärmebildsensor und 25-mm-OptikDer VOx-Detektor arbeitet mit einer Auflösung von 384 × 288 Pixeln, einem Pixel Pitch von 12 µm und einer angegebenen Temperaturempfindlichkeit von < 35 mK. Die Bildfrequenz beträgt 50 Hz.Das 25-mm-Objektiv lässt sich manuell fokussieren. Mit einer Sehfeldbreite von 18 m auf 100 m bildet die KEILER-25 LRF einen entsprechend großen Geländeausschnitt ab. Für die Darstellung stehen verschiedene Farbmodi zur Verfügung. Zusätzlich lässt sich das Wärmebild digital von 1- bis 4-fach vergrößern; auch eine Picture-in-Picture-Funktion ist vorhanden.Integrierte EntfernungsmessungDer Laserentfernungsmesser ist direkt in das Gerät integriert und für Messungen bis zu einer Entfernung von 600 m ausgelegt. Die angegebene Messgenauigkeit beträgt ± 1 m. Dadurch kann die Entfernung eines erfassten Objekts direkt mit der Wärmebildkamera bestimmt werden, ohne dafür ein separates Entfernungsmessgerät verwenden zu müssen.Zusätzlich verfügt das Gerät über einen Kompass und einen Neigungsmesser.Hochauflösendes Display und automatischer StandbyFür die Bilddarstellung kommt ein LCOS-Display mit 1.280 × 960 Pixeln zum Einsatz. Ein IR-Sensor am Okular erkennt, wenn die Optik vom Gesicht genommen wird, und versetzt das Display anschließend in den Standby-Modus.Dadurch wird die Betriebszeit des internen Akkus unterstützt und gleichzeitig eine unnötige Lichtabstrahlung des Displays vermieden.Foto, Video und Wi-FiDer interne Speicher bietet eine Kapazität von 16 GB. Laut vorliegenden Produktangaben können darauf bis zu 20.000 Bilder oder insgesamt bis zu 24 Stunden Videomaterial gespeichert werden.Über die integrierte Wi-Fi-Funktion lassen sich Bilddaten bis zu einer Entfernung von 20 m per Livestream auf kompatible Android- oder Apple-Endgeräte übertragen.Kompakte Bauform und StromversorgungMit einem Gewicht von 320 g ist die KEILER-25 LRF kompakt ausgeführt. Das Gehäuse besitzt die Schutzklasse IP66 und ist laut vorliegenden Angaben gegen Staub und starken Regen geschützt. Die Bedienung ist auch mit Handschuhen möglich.Die Stromversorgung erfolgt über einen internen Akku mit einer angegebenen Betriebszeit von bis zu 7 Stunden. Zusätzlich kann die Wärmebildkamera über eine externe USB-Stromquelle betrieben und geladen werden.Technische DatenHersteller: Liemke Modell: KEILER-25 LRF Produktart: Wärmebildkamera Artikelzustand: Neuware Detektormaterial: VOx Detektorauflösung: 384 × 288 Pixel Pixel Pitch: 12 µm NETD: < 35 mK Bildfrequenz: 50 Hz Objektiv: 25 mm Fokussierung: manuell Sehfeld: 10,5 × 7,9° Sehfeldbreite auf 100 m: 18 m Detektionsreichweite: 1.250 m Pixel FOV: 0,48 mRad Digitalzoom: 1- bis 4-fach Picture-in-Picture: ja Display: LCOS Displayauflösung: 1.280 × 960 Pixel Laserentfernungsmesser: integriert Reichweite Entfernungsmesser: 600 m Messgenauigkeit Entfernungsmesser: ± 1 m Kalibrierung/Shutter: automatisch/manuell Kompass: ja Neigungsmesser: ja Interner Speicher: 16 GB Bild- und Videospeicherung: intern Wi-Fi: ja Wi-Fi-Livestream: bis 20 m Akku: intern Betriebszeit: bis 7 Stunden Externe Stromversorgung/Laden: über USB möglich Schutzklasse: IP66 Gewicht: 320 g

Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller: Blaser Group GmbH, Ziegelstadel 1, 88316 Isny im Allgäu, GERMANY, E-Mail: info@liemke.com
EU-Verantwortlicher: Blaser Group GmbH, Ziegelstadel 1, 88316 Isny im Allgäu, GERMANY, E-Mail: info@liemke.com

Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de