

Schmidt & Bender

S+B META 3-18x42 LMZ Abs. LP7 ASV II 2.BE

Artikelnr.: 212922_512842

2.429,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Hersteller: Schmidt & Bender

Zustand: neu

Beschreibung:

Das 3-18x42 ist die neueste Entwicklung von Schmidt & Bender. Dieses kompakte, leistungsstarke und vielseitige Jagd-Zielfernrohr vereint alle wichtigen Eigenschaften und macht es damit zu einem echten Alleskönner. Der schlanke, kurze und aus solidem Aluminium gefertigte Rohrkörper (Mittelrohrdurchmesser: 30 mm) spart Gewicht und ist dennoch stabil genug, um Nachtsichttechnik anbringen zu können. Das patentierte Optik-Design kombiniert außergewöhnliche Bildqualität mit großem Sehfeld und hoher Lichttransmission. Die neue Absehschnellverstellung II Ballistic (ASV II-B) ist eine der Fortschrittlichsten und kann präzise wie auch flexibel an die individuelle Außenballistik angepasst werden. Das 3-18x42 ist von Jägern für Jäger entwickelt worden mit dem einen Ziel: maximaler Jagderfolg. Eigenschaften: Vergrößerung: 3-18 Objektiv Durchmesser (mm): 42 Farbe: Schwarz Absehen: LP7 Bildebene: 2 Throw Lever kompatibel: Nein Gewinde Okular: M41x0.5 Gewinde Objektiv: M47x0,75 Mittelrohrdurchmesser (mm): 30 Montagesystem: LMZ-Schienenmontage Beleuchtung: 11 Stufen Parallaxenausgleich (m): 20 bis 8 Technische Daten: Austrittspupillendurchmesser bei kleiner Vergrößerung (mm): 8.3 Austrittspupillendurchmesser bei großer Vergrößerung (mm): 2.3 Dämmerungszahl bei kleiner Vergrößerung: 10.8 Dämmerungszahl bei großer Vergrößerung: 27.5 Sehfeld (m/100m) bei kleiner Vergrößerung: 14.5 Sehfeld (m/100m) bei großer Vergrößerung: 2.4 Sehfeld (°) bei kleiner Vergrößerung: 8.3 Sehfeld (°) bei großer Vergrößerung: 1.4 Batteriebezeichnung: CR2032 Verstellung Höhe: ASV II LT Verstellung Seite: Posicon CT Verstellwert (Klick): 1 cm/100 m Verstellweg (Höhe): 100 cm/100 m Verstellweg (Seite): 305 cm/100 m Interne Höhenverstellung: 359 cm/100 m Interne Seitenverstellung: 305 cm/100 m Drehrichtung: cw Länge (mm): 328 Gewicht (g): 710 Augenabstand (mm): 90 Lichttransmission (%): 92 Dioptrienverstellung: -3 bis +2 Wasserdicht (m): 3 Funktionstemperatur: -40°C bis +61°C Lagertemperatur: -55°C bis +71°C



Anbieterinformationen

Georg Knappworst GmbH & Co. KG

Waffenfachgeschäft

Waller See 1
38179 Schwülper
Niedersachsen

Telefon:

05 31 / 45 18 2

Fax:

05 31 / 13 40 4

E-Mail:

info@knappworst.com

Webseite:

www.knappworst.com

Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller: Schmidt & Bender GmbH & Co. KG, Am Grossacker 42, 35444 Biebertal, GERMANY, E-Mail: info@schmidt-bender.de