Jahnke
Jahnke Vorsatz-Nachtsichtgerät DJ-8 NSV Onyx

Hersteller: Jahnke

Modell: Jahnke Vorsatz-Nachtsichtgerät DJ-8 NSV Onyx

Kaliber: Sonstige

Zustand: neu

Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

4.500,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen

Waffen-König

Hummelstr. 70
90768 Fürth
Bayern

Telefon:
0911 7520145
Fax:
0911 7520165
E-Mail:
waffen-koenig@web.de

Beschreibung:

DJ-8 NSV – Das Vorsatzgerät für TagesoptikenBei dem Neuen „DJ-8 NSV“ handelt es sich um das Erste voll einsatzfähige, zivile deutsche Nachtsichtvorsatzgerät, dass uneingeschränkt Vergrößerungen der Tagesoptik bis über Zehn-Fach nutzen kann. Nicht nur in Punkto Lichtleistung und Bildqualität neue Maßstäbe setzend, erlaubt die neu entwickelte Scharfstellung (Patent angemeldet!), ein um 10 – 15 cm verkürzten Einstellungsweg der Bildschärfe gegenüber anderen Geräten.
Das erste in Serie hergestellte Magnesium Objektiv dieser Klasse (Weltneuheit!) sorgt für ein geringes Gewicht und eine ausgewogene Balance.
Das “DJ-8 NSV” kann kombiniert werden mit Tagesoptiken, wie zum Beispiel Ferngläser, Fernrohre und Spektive.
Es hat als Vorsatzgerät nur eine 1-fache Vergrößerung.
Bei schlechten Lichtverhältnissen kann man mit einer zusätzlichen IR-Lampe die Bildqualität noch einmal deutlich verbessern.
Der große Objektivdurchmesser, der deutlich über dem vergleichbarer Geräte liegt, erlaubt allerdings eine weitestgehende Unabhängigkeit von IR-Unterstützung.
Gerade in Situationen wo leichter Dunst oder Nebel zu Reflexionen führen kann oder es aus anderen Gründen gewünscht ist kein für andere Nachtsichtgeräte sichtbares IR Licht zu nutzen, ein entscheidender Vorteil.
Unser High-End-Gerät mit schwarz-weißer Bilddarstellung und folgenden Eigenschaften:□- Nachtsichtgerät DJ-8 NSV mit fabrikneuer westeuropäischer Bildverstärkerröhre von Photonis□- 1-fache Vergrößerung□- Tasche für Transport und LagerungTechnische Daten entsprechend den verwendeten Bildverstärkerröhren:□□□□□□Jahnke DJ-8□□□Selected Tube□□□SuperGen□□ HyperGen□□□Onyx□□□□□□□Bildauflösung mind.lp/mm□□□45□□□60□□□68□□□68□□□□□ □Lichtempfindlichkeit mind. µA/lm□□□450□□□600□□□700□□□700□□□□□□ Lichtverstärkung mind.□□□30.000□□□50.000□□□65.000□□□65.000□□□□□□□Gewicht□□ ab 620 g□□□ab 620 g□□□ab 620 g□□□ab 620 g□□□□□□□Länge□□□ab 20 cm□□□ab 20 cm□□□ab 20 cm□□□ab 20 cm□□□□□□□Lebensdauer□□□10.000 Stunden□□□10.000 Stunden□□□15.000 Stunden□□□15.000 Stunden□□□□□□□Farbwiedergabe□□□grün□□ grün□□□grün/gelb□□□schwarz/weiß□□□□□□□Schockfestigkeit□□□500 G (G=Erdbeschleunig.)□□□500 G□□□500 G□□□500 G□□□□□□□Betriebszeit□□□ca. 50 Stunden□□□ca. 50 Stunden□□□ca. 50 Stunden□□□ca. 50 Stunden□□□□□□ Stromversorgung□□□1 x CR2 Lithium□□□1 x CR2 Lithium□□□1 x CR2 Lithium□□□1 x CR2 Lithium□□□
Hier sehen Sie eine Darstellung der Bildqualität der einzelnen Bildverstärkerröhren:

Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.