

Ballistol Schalldämpferreiniger 0,5L

Artikelnr.: 202920

13,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Hersteller: Ballistol

Zustand: neu

Beschreibung:

BALLISTOL Schalldämpfer-Reiniger, 0,5 l- löst und neutralisiert selbsttätig Verbrennungsrückstände- keine weiteren Werkzeuge bei der Anwendung notwendig- materialschonend und geruchsneutralDer Schalldämpferreiniger von Ballistol löst und neutralisiert Verbrennungsrückstände selbsttätig. Schalldämpfer sind besonders schwierig zu reinigen, wenn sie nicht zerlegbar sind. Carbon-Schalldämpfer mit engstellen an Lamellen und kleinen Löchern verbessern zwar die Leistung des Schalldämpfers. Die Schalldämpfer-Reinigung ist jedoch deutlich schwieriger - gewesen! Mit dem Ballistol Schalldämpfer-Reiniger lassen sich die Rückstände im verschmutzten Schalldämpfer leicht lösen und ausspülen.AnwendungDie Anwendung des Schalldämpfer-Reinigers ist recht einfach, da er selbsttätig arbeitet und hauptsächlich etwas Zeit zur Einwirkung und Lösung der Verschmutzungen benötigt.Zerlegbare SchalldämpferZerlegbare Schalldämpfer und Schalldämpfer, die nicht verschlossen werden können, werden in den Schalldämpfer-Reiniger eingelegt. Bei normaler Verschmutzung sind die Rückstände im Schalldämpfer nach ca. 2 Stunden gelöst. Danach können Sie mit einem Pinsel und Wasser die gelösten Verschmutzungen ausspülen.Der Schalldämpfer-Reiniger ist auch für ein Ultraschallbad geeignet.Nicht zerlegbare SchalldämpferNicht zerlegbare Schalldämpfer sollten Sie an einer Seite verschließen. Dazu eignen sich z.B. konische Laufstopfen. Sobald der Schalldämpfer verschlossen ist, einfach mit Schalldämpferreiniger komplett auffüllen. Bei normaler Verschmutzung sind die Rückstände nach ca. zwei Stunden gelöst. Den Reiniger auslaufen lassen und den Schalldämpfer zur Hälfte mit Wasser füllen. Die Öffnung zuhalten / verschließen und kräftig schütteln. Bei intensiverer Verschmutzung kann die Wirkung erhöht werden, wenn der Reiniger vor der Anwendung auf 40 °C erwärmt wird und die Einwirkezeit auf vier bis acht Stunden verlängert wird.Sofern extreme Verschmutzungen oder mehrere hundert Schuss mit dem Schalldämpfer ausgelöst wurden, kann die Einwirkezeit auch auf 24 Stunden erhöht werden.Farbindikator bei erfolgreicher ReinigungSobald Verunreinigungen im Schalldämpfer gelöst und neutralisiert wird, zeigt der Schalldämpfer-Reiniger dies durch einen Farbumschlag an.Nach der ReinigungNach der Reinigung empfehlen wird ein Waffenöl zur Konservierung der Schalldämpfer-Oberfläche empfohlen.

Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller: F. W. Klever GmbH, Hauptstr. 20, 84168 Aham, GERMANY, E-Mail: info@ballistol.de, Web: www.ballistol.de
EU-Verantwortlicher: F. W. Klever GmbH, Hauptstr. 20, 84168 Aham, GERMANY, E-Mail: info@ballistol.de, Web: www.ballistol.de



Anbieterinformationen

Waffen Wagner GmbH

Bahnhofstr. 53a
55497 Ellern
Rheinland-Pfalz

Telefon:
06761 9759683

E-Mail:
info@waffenwagner.com

Webseite:
www.waffenwagner.com