

# Haenel CR 223 M-LOK Handschutz Selbstladebüchse

Artikelnr.: 4027824115

statt UVP: 2884 EUR

2.797,00 EUR\*

\* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

**Hersteller:** Haenel

**Modell:** CR 223 M-LOK Handschutz Selbstladebüchse

**Kaliber:** Sonstige

**Zustand:** Neu

**Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.**



## Beschreibung:

Hier direkt bestellen → →Haenel CR 223 M-LOK Handschutz Selbstladebüchse  
- beidseitig bedienbar- indirekter Gasdrucklader- modifizierter M4-Schubschaft-  
Handschutz ohne Werkzeug abnehmbar  
HandspannungNeinOffene VisierungJaLaufkonturStandardSystem-  
MaterialStahlLauflänge Magnumkaliber (cm)k.A.Gesamtlänge mimimalk.A.Magazin  
herausnehmbarJaMontagevorbereitungPicatinnyLauflänge Standardkaliber  
(cm)k.A.MündungsgewindeJaAbzugDirektabzugSchafftformSchubschaftGesamtlänge  
maximal93  
Höchste Funktionssicherheit durch ?indirekte Gasentnahme?, die zugleich  
Schmutzablagerungen aus Pulvergasen auf ein Minimum reduziert. Sicherung in  
entspanntem Zustand möglich. Trockenstehender Direktabzug oder Feinabzug.  
Handschutz am Lauf werkzeuglos abnehmbar, mechanisches Klappvisier.  
Gesamtlänge 93,5-85 cm, Gewicht ab 3,45 kg.

Haenel CR 223

## Anbieterinformationen

### TriggerStart GmbH

[www.SchuetzenLand.de](http://www.SchuetzenLand.de)

Gostritzer Str. 63  
01217 Dresden  
Sachsen

**Telefon:**

0351 - 4189 5564

**E-Mail:**

[info@schuetzenland.de](mailto:info@schuetzenland.de)

**Webseite:**

[www.schuetzenland.de](http://www.schuetzenland.de)

Mit der ?Competition Rifle? 223, kurz CR 223 knüpft die Waffenschmiede Haenel an Ihre lange Tradition in der Fertigung von halbautomatischen Büchsen an. Einst wurde bei C.G. Haenel in Suhl das erste Sturmgewehr der Geschichte gebaut und entwickelt. Es handelt sich bei der CR 223 um eine halbautomatische Büchse mit Pistonsystem im Kaliber .223 Rem. auf Basis des legendären AR 15 Systems. Als moderner Selbstlader in Zentralfeuer-Ausführung, funktioniert auch die Haenel CR 223 als Gasdrucklader mit Drehkopfverschluss. Der Teleskop-Hinterschaft ist in sechs Stufen längenverstellbar. Die Büchse verfügt über einen freischwingenden, kaltgehämmerten Lauf der in drei verschiedenen Laufängen: 423 mm / 368 mm / 254 mm erhältlich ist. Je nach Lauflänge beträgt die Gesamtlänge zwischen 938 mm und 684 mm. Das Gewicht beträgt je nach Ausführung und Zubehör ca. zwischen 3,35 kg und 3,6 kg. Neben dem Direktabzug mit ca. 3.200 g ist auch ein optionaler Feinabzug erhältlich, dieser löst bei ca. 1.500 g aus. Die Sicherung ist beidseitig bedienbar.

Variante mit

- 10-Schuss-Magazin
- M-LOK Handschutz seitlich (links/rechts)
- Modifizierter M4-Schubschaft
- Mündungsfeuerdämpfer A2 Standard
- mechanisches Klappvisier

Seite 1 von \*

Abzugssicherung, 90°, beidseitig bedienbar

Schlagbolzensicherung

2 seitige-Picatinny oben/unten

Lauflänge: 423 mm, 368 mm oder 254 mm

## **Produktsicherheitsinformationen:**

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.