GPO
Zielfrenrohr GPO SPECTRA 6x 2-12x50i

Artikelnr.: ZF-GPO-SPECTRA-6x

898,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Hersteller: GPO

Modell: Zielfrenrohr GPO SPECTRA 6x 2-12x50i

Kaliber: Sonstige

Zustand: neu

Frei erhältliche Waffe

Beschreibung:

Zielfrenrohr GPO SPECTRA 6x 2-12x50iDieses kompakte, leichte Zielfernrohr mit 2- bis 12-facher Vergrößerung ermöglicht schnelles Schießen auf sich schnell bewegende Ziele im Nahbereich sowie präzises Schießen auf größere Entfernungen. Aufgrund des 50 mm Objektivdurchmessers verfügt es ebenfalls über ideale Dämmerungseigenschaften. Damit ist das SPECTRA™ 2-12x50i ein absoluter Allrounder. Mit seinem 30 mm-Mittelrohr, werkzeuglos einstellbaren Verstelltürmen und seiner kompakten Bauweise ist es in seiner Preisklasse unübertroffen. Wählen Sie das für Ihren Anwendungsbereich passende Absehen mit dem G4i Glasabsehen mit leicht abgesetztem Leuchtpunkt oder dem G4i Fiber mit unserer innovativen Fasertechnologie (Made in Germany). Mit seinem extrem hellen und feinen Leuchtpunkt, der mit einer Deckung von nur 0,5 cm auf 100 m beeindruckt, können Sie auch bei grellem Licht und Schnee den Leuchtpunkt noch perfekt sehen.

Bei beiden Absehen kommt unsere neue iControl™ Technologie zum Einsatz. Neben der automatischen Abschaltung nach drei Stunden und der Batteriewarnung bei 15 % Restenergie sind jetzt zusätzliche Lagesensoren integriert, die alle Winkel (Höhe, Seite) erfassen und je nach Winkel das Absehen nach wenigen Minuten oder auch sofort abschalten. Wird das Zielfernrohr wieder in die normale Lage genommen, aktiviert sich das Absehen automatisch in Sekundenbruchteilen. Diese Funktion kann durch den Anwender jederzeit deaktiviert bzw. wieder aktiviert werden und trägt zu einer noch längeren Lebensdauer der Batterie bei.

Alles in allem ist das SPECTRA™ 2-12x50i ein Allround-Zielfernrohr mit allen notwendigen Features, die Sie brauchen, um in verschiedenen Jagdsituationen möglichst flexibel zu sein.
□□□□□□Vergrößerung□□□ □□□2x - 12x□□□□□□□Sehfeld (FOV) 1uf 100m□□□ □□□21 - 3,5□□□□□□□Objektivdurchmesser (mm)□□□Optisch freier Durchmesser□□□50□□□□□□ Austrittspupille (mm)□□□Messeung de Pupillen-Okularstrahls□□□9,5 - 4,2□□□□□□ Augenabstand (mm)□□□Gemessen von der Okularlinsenoberfläche□□□97□□□□□□ Klickverstellung auf 100m□□□1 Klick = x/100m□□□1□□□□□□□Höhenverstellung (cm/100m)□□□Gesamtverstellweg□□□400□□□□□□□Seitenverstellung (cm/100m)□□ Gesamtverstellweg□□□400□□□□□□□Paralaxeeinstellung□□□Paralaxefrei auf (fest justiert auf)□□□100m□□□□□□□Dioptrien Verstellbereich □□□ □□□-3 / +2□□□□□□ Transmission□□□ISO 14490-5:2005□□□90%□□□□□□□Höhe (cm)□□□Turm auf Mittelstellung□□□47,9□□□□□□□Breite (cm)□□□Turm auf Mittelstellung□□□67,5□□□□□□ Länge (cm)□□□Ohne Cover und Okular eingedreht□□□336□□□□□□ Mittelrohrdurchmesser (mm)□□□ □□□30□□□□□□□Gewicht (gramm)□□□Ohne Cover und Zubehör□□□593□□□□□□□Mechanische Außendurchmesser□□□Objektiv mm□□ 57,2□□□□□□□Mechanische Außendurchmesser□□□Okular mm□□□45,8□□□□□□ Innendurchmesser Objektivgewinde□□□Objektiv mm□□□M52x0,75□□□□□□□Absehen□ □ □□□G4i, G4i Fiber□□□□□□□Zubehör□□□ □□□Gebrauchsanweisung, Reinigungstuch, Abdeckung, Throw Lever, Batterie CR2032□□□

Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.

Anbieterinformationen

Schwaben Arms GmbH

Neckartal 95
78628 Rottweil
Baden-Württemberg

Telefon:
0741 9429216
Fax:
0741 9429218
E-Mail:
info@sar-shop.de
Webseite:
www.sar-shop.de