

Leica

Calonox 2 Sight LRF Wärmebildgerät

Hersteller: Leica

Zustand: neu

Beschreibung:

Wichtiger Hinweis für unsere Kunden

- ✓ Dieser Artikel ist direkt im offiziellen Euroshot-Onlineshop erhältlich.
- ✓ Zusätzlich finden Sie dort weitere Produktbilder, technische Details und passendes Zubehör.
- ✓ Je nach Warenkorb stehen unter anderem easyCredit-Ratenkauf, PayPal und weitere Zahlungsarten zur Verfügung.

Zum Produkt im Euroshot-Onlineshop:

Hier gelangen Sie direkt zu Leica Calonox 2 Sight LRF Wärmebildgerät

Verfügbare Varianten- Ausführung: mit LRF – 5.130,00 € (UVP 5.700,00 €) Weitere Ausführungen finden Sie im Euroshot-Onlineshop.

Alles Wichtige auf einen Blick: Wärmebild-Vorsatzgerät mit fest integriertem Laserentfernungsmesser Kompakte, ergonomische Bauform für komfortable Handhabung Intuitive Position der Bedienelemente Kontrast- und detailreiche Bild Darstellung durch Leica Bildbearbeitungssoftware LIO™ Kein zusätzliches Einschießen für Calonox 2 Sight Modelle erforderlich Mit den meisten handelsüblichen Zielfernrohren verwendbar Shutterless Betrieb für durchgängige Beobachtung Videoaufzeichnung sowie USB-C, WiFi und Bluetooth® vorhanden Robustes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff Sofort lieferbar laut Angabe

Technische Daten: - Modell: Calonox 2 Sight LRF- Sensortyp: VOx- Sensorgröße: 640 x 480 Pixel- Pixelgröße: 12 µm- Bildschirmtyp: OLED- Bildschirmauflösung: 1280 x 960 Pixel- Bildwiederholfrequenz: 60 Hz- Objektivbrennweite: 42 mm / 1.1- Thermische Empfindlichkeit NETD: < 40 mK- Optische Basisvergrößerung: 1 x- Digitaler Zoomfaktor: 1 x / 2 x temporär- Sehfeld bei 1 x Digitalzoom: 10.3° x 7.7° / 100 Meter- Dioptrienausgleich: -- Erfassungs-Reichweite: 2.210 Meter- Erkennungs-Reichweite: 770 Meter- Identifizierungs-Reichweite: 390 Meter- Reichweite Entfernungsmesser: bis zu 1.200 Meter- Verstellung Absehenkorrektur: Nicht notwendig- Videoausgang: h.264 via USB-C- Videoaufzeichnung: ja- Kabelanschluss: USB-C- Drahtlosverbindung: WiFi + Bluetooth®- Interner Speicher: 32 GB- Schutzart: IP 67, stickstoffgefüllt- Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C- Betriebstemperatur Akku laden: +10 °C bis 30 °C- Akkulaufzeit: 5-6 Stunden- Batterie: 3500 mAh fest eingebaut- Lademöglichkeiten: USB-C, Stromnetz, Powerbank, Auto- Aufsatzgewinde: M43 x 0.75- Stativgewinde: A ¼ DIN 4503 (¼"), M5-Standardgewinde- Gehäusematerial: glasfaserverstärkter Kunststoff- Abmessungen: 139 x 110 x 61 cm- Gewicht mit Akku: ca. 650 g- Verschluss: shutterless- Zusatzmontage: Picatinny- Schussfestigkeit: bis Kaliber .50 Lieferumfang: Cordura Tragetasche, Ladekabel, Tenebraex Flip Cap, Trageriemen, Reinigungstuch, Kurzanleitung

Produktsicherheitsinformationen:

Verantwortlicher Wirtschaftsakteur gemäß EU-Verordnung:

Hersteller

Leica Camera AG

Am Leitz Park 5

35578 Wetzlar

Deutschland

Email: info@leica-camera.com

Artikelnr.: 213711

Ab-Preis; Varianten siehe Beschreibung

5.130,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten



Anbieterinformationen

Euroshot GmbH

Jagd- und Schießsportzentrum

Gewerbestraße 10
71144 Steinenbronn
Baden-Württemberg

Telefon:

07157 - 988 4000

Fax:

0711 - 75857016

E-Mail:

patrick.bek@euroshot.de

Webseite:

www.euroshot.de